



品番	呼び径	フランジ				インコア		めねじ本体			ゴムパッキン			ボルト・ナット		
		φA	φB	φC	t	φD1	φD2	E	F	G	ねじ径R	外径	内径	厚み	Mねじ	L
INNG2	50	140	105	62	15	49	43	35	32	24	Rc2	70	46	3	M14	85
INNG212	65	160	125	78	15	60	54	45	36	27	Rc21/2	87	60	3	M14	85
INNG3	75	180	140	91	16	70	62	45	39	30	Rc3	100	70	4	M16	100
INNG4	100	205	165	116	18	89	81	55	45	36	Rc4	125	90	4	M16	100
INNG5	125	235	195	142	18	111	103	60	49	41	Rc5	151	115	4	M16	100

⑥	ナット	炭素鋼	3	Mねじ`ジオメット処理
⑤	ボルト	炭素鋼	3	Mねじ`ジオメット処理
④	フランジ	FCD	1	ナイロンコーティング黒
③	インコア	FCD	1	ナイロンコーティング黒
②	ゴムパッキン	NBR	1	色：黒
①	めねじ本体	FCD	1	継手本体：ナイロンコート黒 ねじ部：黒塗装
部番	品名	材質	個数	備考

第三角法	尺度	1 : 2	型式	名	INジ ヨイント
作成部署	技術部 1G			称	めねじ付ソケット
作成年月日	2022.2.1			品	INNG**
承認	審査	作成		番	
池田	池田	西		図	JT-C11-21008-030-R4
(株)イノアック住環境				番	

△	'23.9.1	ボルト・ナット材質変更	池田	池田	西
△	'23.6.21	寸法一覧改訂	池田	池田	西
△	'23.5.8	寸法追加	池田	池田	西
△	'22.8.3	かじり付き防止ナットに変更	池田	池田	西
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

ご注意：本図面は株式会社イノアック住環境の財産的情報を含んでおり、許可の無い第三者への開示、及び内容の全部又は、一部を複製することをご遠慮ください。(Confidential Information of INOAC)