



単位：mm

呼び径	品番	外径 D		内径		厚さ t		長さ L		重量(kg/m)	備考
		平均	公差	標準	公差	標準	公差	標準	公差		
10	XLK-10 XLK-10L	13.0		9.8		1.60	±0.20	120	+2 -0	0.05	JIS K 6787 / JIS K 6769
13	XLK-13 XLK-13L	17.0		12.8	±0.25	2.10		100		0.09	JIS K 6769
16	XLK-16 XLK-16L	21.5	±0.15	16.2		2.65	±0.25	100		0.15	JIS K 6769
20	XLK-20 XLK-20L	27.0		20.5	±0.30	3.25		100		0.23	JIS K 6769

注：挿入標線入りは、品番末尾にL入りのものとする。

挿入線間隔(目安)

呼び径 10 挿入線間隔 32mm  
 呼び径 13 挿入線間隔 32mm  
 呼び径 16 挿入線間隔 35mm  
 呼び径 20 挿入線間隔 41mm

△ 架橋ポリエチレン管 JIS K 6787/JIS K 6769 (XLK-10,XLK-10L, XLK-13,XLK-13L) 呼び径13の場合

※ JQA JQ0408023 JIS K 6787 XM13 / JIS K 6769 XM PN15 13 IBG INOAO オヨボリ 0810011515 7

△ 架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 (XLK-16,XLK-16L, XLK-20,XLK-20L) 呼び径16の場合

※ JQA JQ0408023 JIS K 6769 IBG INOAO オヨボリ XM PN15 16 0810011515 7

符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成
△	管の表示変更(生産工場略号)	2015.1.20	池田	池田	長谷川

△	JIS表記内容の変更	2008.10.1	寺嶋		
△	梱包変更	06.10	寺嶋		
△	仕様追加(標線入り)	02.12	鷲野		
△	新規作成	00.02	田辺		

