



1) 寸法

単位:mm

品番	種別	保温材		銅管				国交省仕様 対応
		内径a	肉厚b	外径c	肉厚d	拡管内径e	拡管長さf	
ASK-720U	③	25	20	22.22	1.0	22.36	18	-
ASK-1020U	③	28.5	20	25.4	1.0	25.55	21	-
ASK-1120U	②	32	20	28.58	1.0	28.75	22	-
ASK-1220U	②	35	20	31.75	1.1	31.93	24	-
ASK-1420U	②	41.5	20	38.1	1.35	38.30	27	-

△ 注) 保温材内面は溝加工したものとす。

※ - は未対応

種別	最高使用圧力	対象冷媒
第2種	4.30MPa	R32,R410A,R407C,R404A,R507A,R22等
第3種	4.80MPa	4.30MPaを超え、4.80MPa以下で使用する冷媒

※第2種は第1種も兼用でき、第3種は第2種、第1種を兼用できる。
※新冷媒(R32A, R410A, R407C, R404A, R507A等)に対応

④	エンボス付フィルム	ポリエチレン	エンボス	
③	保温材 難燃(一般)	ポリエチレン フォーム	-	JIS A9511 P1 相当品
②	保温材 難燃(耐熱)	耐熱ポリエチレン フォーム	-	JIS A9511 P2 相当品
①	銅管	リノ脱酸銅	-	JIS H3300 C1220T リノ脱酸銅継目無管
品名	アイボチューブASK20Uタイプ			
第三角法	尺度	free	承認日	2013.3.13
	型式		作成日	2013.3.13
作成部署	技術開発部	kozuka	ikedo	washino
株式会社	イノアック環境機	承認	審査	作成
品番	ASK-0020U			
仕様書番号	JT-A-ASK-720U-R5 JF-C-ASK-720U-R6			

△	保温材内面の溝加工	2021.10.25			hoge
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成