



品番	① フランジ JIS10K (JIS B 2220)			② ステンレス管 (SUS304以上 JIS G 3468 _{MP} -410S)			③ フランジ JIS10K (JIS B 2220)			参考重量 kg/個			
	呼び径	外径 φA	厚さ B	呼び径	外径 φF	厚さ G	呼び径	外径 φH	厚さ I		PCD φJ	ボルト穴数 K	径 φL
BSFA-600A500A	600A	795	36	500A	508.0	5.5 ^{+20%} _{-12.5%}	500A	675	30	620	20	27	95
BSFA-600A550A	600A	795	36	550A	558.8	5.5 ^{+20%} _{-12.5%}	550A	745	34	680	20	33	113
BSFA-700A600A	700A	905	40	600A	609.6	6.5 ^{+20%} _{-12.5%}	600A	795	36	730	24	33	142
BSFA-700A650A	700A	905	40	650A	660.4	8.0 ^{+20%} _{-10%}	650A	845	38	780	24	33	154
BSFA-800A700A	800A	1020	46	700A	711.2	8.0 ^{+20%} _{-10%}	700A	905	40	840	24	33	190
BSFA-800A750A	800A	1020	46	750A	762.0	8.0 ^{+20%} _{-10%}	750A	970	44	900	24	33	207
BSFA-900A800A	900A	1120	50	800A	812.8	8.0 ^{+20%} _{-10%}	800A	1020	46	950	28	33	233
BSFA-900A850A	900A	1120	50	850A	863.6	8.0 ^{+20%} _{-10%}	850A	1070	48	1000	28	33	246
BSFA-1000A900A	1000A	1235	56	900A	914.4	8.0 ^{+20%} _{-10%}	900A	1120	50	1050	28	33	287

注1) 指示無き角部C1面取り
 注2) バリ無きこと
 注3) フランジ寸法はJIS規格公差による
 注4) 溶接部は漏れなきこと

梱包
 1. 運搬時、キズ・打痕のないよう梱包方法に配慮すること。
 2. 品番・品名・入り数を梱包のわかりやすい場所に表示すること。
 3. フランジシール面に有害な凹凸・キズ等、発生無いよう梱包すること。

部番	品名	材質	色	個数	備考
③	JIS 10K並形フランジ 100A	SUS304 (SUSF304)		1	JIS B 2220
②	配管用ステンレス鋼 ステンレス 10S	SUS304		1	JIS G 3468 _{MP-410S}
①	JIS 10K並形フランジ 100A	SUS304 (SUSF304)		1	JIS B 2220

第三角法	尺	Free	型式	
作成部署	技術開発部			
作成年月日	2016.11.2			
承認	池田	審査	池田	作成
				寺嶋
株式会社イノアック住環境				
品番	BSFA-***			
図番	JT-C-BSFA-600A500A-R0			