



単位：mm

品番	内管		断熱材 厚さ C	保護管 外径 φD	長さ(m)
	肉厚 A	外径 φB			
IOP-20	3.0	27	10	65	50
IOP-20H17.5	3.0	27	17.5	84	50
IOP-20H30	3.0	27	30	130	50
IOP-25	3.5	34	15	84	50
IOP-25H20	3.5	34	20	102	50
IOP-25H30	3.5	34	30	130	50
IOP-30	4.0	42	17.5	102	50
IOP-30H25	4.0	42	25	130	50
IOP-40	4.5	48	15	102	50
IOP-4025	4.5	48	15	102	25
IOP-40H30	4.5	48	30	161	50
IOP-50	5.0	60	20	130	50
IOP-50H30	5.0	60	30	161	50
IOP-65	6.5	76	20	161	50
IOP-75	7.5	89	15	161	50
IOP-7525	7.5	89	15	161	25
IOP-100	10.0	114	15	189	20

- △
- △
- △
- △
- △
- △

備考1) 上表の数値は、すべて標準寸法(mm)とする。

備考2) IOP-20H17.5、IOP-20H30、IOP-25H20、IOP-25H30、IOP-30H25、IOP-4025、IOP-40H30、IOP-50H30、及びIOP-7525については、受注生産品とする。

3	内管(架橋ポリイソ)	架橋ポリイソ	
2	断熱材(架橋発泡ポリイソ)	架橋ポリイソ	
1	保護管(波付硬質ポリイソ)	ポリエチレン	
品番	品名	材質	備考
第三角法	尺度 Free	型式	名称
作成部署	住環境事業部		イノアック温泉パイプ
作成日	2000.2.7		品番
承認	審査	作成	IOP-***
水谷	三輪	田辺	
株式会社イノアック住環境			図番
			JT-C-IOP-20-R3

△	2020.3.13	保護管の外径寸法訂正			
△	2015.9.3	品揃え追加(25m品の2品番)	小塚	池田	長谷川
△	2012.10.2	全面見直し	小塚	池田	長谷川
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成