



品番	① フランジ JIS20K (JIS B 2220)				② ステンレス管 (JIS G 3459/3463/3468/3471/420S)				③ フランジ JIS20K (JIS B 2220)			
	フランジ寸法		ボルト穴		フランジ寸法		ボルト穴		フランジ寸法		ボルト穴	
呼び径	外径 φA	厚さ B	P C D φC	数 D	径 φE	呼び径 φF	厚さ G	呼び径 φH	厚さ I	P C D φJ	数 K	径 φL
BSFA-250A200A16K	430	34	380	12	27	200A	6.5	200A	30	305	12	25
BSFA-300A250A16K	480	36	430	16	27	250A	6.5	250A	34	380	12	27
BSFA-400A300A16K	605	46	540	16	33	300A	6.5	300A	480	430	16	27
BSFA-400A350A16K	605	46	540	16	33	350A	8	350A	540	480	16	25
BSFA-500A400A16K	730	50	660	20	33	400A	8	400A	560	510	16	33
BSFA-500A450A16K	730	50	660	20	33	450A	8	450A	675	605	20	33

注1) 指示無き角部C1面取り  
 注2) バリ無きこと  
 注3) 公差指示無き寸法は一般公差 (6以下: ±0.1、6を超え30以下: ±0.2、30を超え120以下: ±0.3) (120を超え400以下: ±0.8、400を超え1000以下: ±1.0)  
 注4) 溶接部は漏れなきこと

- 梱包
1. 運搬時、キズ・打痕のないよう梱包方法に配慮すること。
  2. 品番・品名・入り数を梱包のわかりやすい場所に表示すること。
  3. フランジシール面に有害な凹凸・キズ等、発生しないよう梱包すること。

△	2018.9.21	面フランジ継管 全長 見直し	変更事項
符	号	変更年月日	承認
			池田
			池田
			寺嶋

③	JIS 20K並形フランジ	SUS304 (SUSF304)	1	JIS B 2220
②	配管用フランジ継管 ステンレス	SUS304	1	JIS G 3459 JIS G 3468/3471/420S
①	JIS 20K並形フランジ	SUS304 (SUSF304)	1	JIS B 2220
部番	品名	材質	色	備考
第三角法	尺 Free 型式			面フランジ継管
作成部署	技術開発部			
作成年月日	2014.8.4			
承認	池田	審査	池田	作成
品番	BSFA-***16K			
図番	株式会社イノアック住環境			
	JT-C-BSFA-250A200A16K-R1			