



【単位：mm】

呼び径	品番	架橋ポリエチレン管 (E種)								被覆材									
		外径 D		全体厚さ t1		架橋層厚さ t2		非架橋層厚さ t3		長さ L1		内径		厚さ b		長さ L2		色	外径 C
		基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法 (m)	許容差 (%)	参考値	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	管端部と被覆材端部長さ		
13	EXL-13-550-B EXL-13-550-R	17.0		2.40	±0.30	2.10	±0.20	0.30	+0.30 -0.10	50	+2 -0	12.2	19.0					ブルー ピンク	29
16	EXL-16-550-B EXL-16-550-R	21.5	±0.15	2.95	±0.35	2.65	±0.25					15.6	23.0	±1.0	5.0	±1.0	≦100	ブルー ピンク	33
20	EXL-20-550-B EXL-20-550-R	27.0		3.55	±0.35	3.25	±0.25	0.35	+0.35 -0.15			19.9	29.0					ブルー ピンク	39

- 注：1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6787・JIS K 6769 に準ずること。
 2. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な二方向の外径測定値の平均値（平均外径）と基準寸法との差をいう。

③	エンボス表皮	PE/PP	
②	発泡ポリエチレン	PEF	耐熱
①	E種架橋ポリエチレン管	PEX	オユポリEF
部番	品名	材質	備考
第三角法	尺 Free 型	式	名 称
作成部署	住環境カンパニー		（5mm厚、ブルー/ピンク）
作成	2006.6.15		品番
承認	小塚	審査	弓矢
作成	寺嶋		仕様書番
符号	変更事項		図番
			JT-A-EXL-13-550-B
			JT-C-EXL-13-550-B-R7

△	品種追加：外周色オレンジ色 EXL-10-550-R, EXL-13-550-R, EXL-16-550-R, EXL-20-550-R	2010.11.16	寺嶋
△	改定 会社名変更	2008.10.1	寺嶋
△	改定 呼び径 10・20の追加	2008.03.01	寺嶋
△	改定 呼び径 20品番の削除	2007.10.01	寺嶋
△	改定 内径寸法の変更	2006.11.01	寺嶋
△	改定 品番の変更	2006.8.30	寺嶋
△	新規	2006.6.15	寺嶋

△	品揃えの見直し	2014.7.18	池田	池田	HSGW
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成

株式会社イノアック住環境