



単位：mm

商品記号	サイズ	外径D			全体厚さt		外層厚さt1		長さL(m)		(参考)		
		基準寸法	平均外径の許容差	だ円度	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	内径	内層厚さt2	1m当たりの質量(kg)
BKN25J-***	D25	25.0	+0.3 0	1.2	2.3	+0.4 0	0.8	+0.4 0	4, 30, 60, 105	4.5, 8.5, 10mは、 +2% 0	20.0	1.3	0.17
BKN32J-***	D32	32.0		1.3	3.0						25.6	2.0	0.28
BKN40J-***	D40	40.0	+0.4 0	1.4	3.7	+0.5 0	1.2	+0.6 0	4, 30		32.1	2.2	0.43
BKN50J-***	D50	50.0			4.6	+0.6 0		4, 30	40.2		3.1	0.67	
BKN63-***	D63	63.0		1.5	5.8	+0.7 0	1.2	+1.0 0	4, 5, 8.5, 30		50.7	4.1	1.06
BKN75-***	D75	75.0	+0.5 0	1.6	6.8	+0.8 0		5, 10	60.6		5.1	1.52	
BKN90-***	D90	90.0	+0.6 0	1.8	8.2	+1.0 0	1.6	+1.2 0	4, 5, 8.5, 30		72.6	6.0	2.14
BKN110-***	D110	110.0	+0.7 0	2.2	10.0	+1.1 0		5, 10	88.9		7.8	3.18	
BKN125-***	D125	125.0	+0.8 0	2.5	11.4	+1.3 0	1.6	+1.2 0	4, 5, 8.5		100.9	9.2	4.12
BKN160-***	D160	160.0	+1.0 0	3.2	14.6	+1.6 0		5, 10	129.2		12.4	6.74	
BKN180-***	D180	180.0	+1.1 0	3.6	16.4	+1.8 0	2.0	+1.5 0	5, 8.5	145.4	13.65	8.52	
BKN225-***	D225	225.0	+1.4 0	4.5	20.5	+2.2 0		5, 10	181.8	17.75	13.30		
BKN250-***	D250	250.0	+1.5 0	5.0	22.7	+2.4 0	2.0	+1.5 0	5, 8.5	202.2	19.95	16.35	
BKN315-***	D315	315.0	+1.9 0	11.1	28.6	+3.0 0		5, 10	254.8	25.85	25.95		
BKN355-***	D355	355.0	+2.2 0	12.5	32.2	+3.4 0			5, 10	287.2	29.45	32.94	

備考1. だ円度は、直管だけに適用し、巻物状については参考とする。

2. 商品記号の***は、長さを表す。

3. 参考を示す内径は、基準外径及び中心厚さから計算した値である。

4. 参考を示した内層厚さは、基準厚さ及び中心外層厚さから計算した値とする。

5. 参考を示した1m当たりの質量は、内径及び外径を基準とし、管に使用する材料の密度を0.960g/cm³として計算したものである。

△	2023.7.13	長さの見直し			
△	2022.7.29	長さ、内径値、内層厚さの見直し	池田	池田	長谷川
△	2021.3.31	品揃えの見直し	池田	池田	長谷川
△	2018.2.20	寸法表の見直し	池田	池田	長谷川
△	2014.9.9	品揃え追加、寸法表の見直し	池田	池田	長谷川
符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成

②	外層	PE100	黒		
①	内層	PE100	乳白		
部番	品名	材質	色	個数	備考
第三角法	尺	Free	型		名
作成部署	技術開発部				称
作成年月日	2013.02.18				品
承認	審査	作成			番
小塚	池田	進			号
株式会社イノアック住環境					図
					番