

# オーツーブロック

オユベックスシリーズ 酸素透過防止パイプ

サビに強い高耐久

## オーツーブロックパイプ

### オーツーブロック(パイプ)



品番	呼び径	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	m/巻 (m)	最小曲げ半径 (cm)	価格/巻 (円)
O2BM-10A	10A	13.3	10.0	1.65	100	20	48,000
O2BM-13A	13A	17.3	13.0	2.15	100	20	53,000
O2BM-16A	16A	21.8	17.5	2.15	100	30	66,000

※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

### オーツーブロック(保温材付シングル)



品番	仕様	m/巻 (m)	価格/巻 (円)
O2BMHS-10A	5mm保温材付	50	43,000
O2BMHS-13A	5mm保温材付	50	51,000
O2BMHS-16A	5mm保温材付	50	60,000

※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

### オーツーブロック(保温材付ペア)



品番	仕様	m/巻 (m)	価格/巻 (円)
O2BMHP-10A	5mm保温材付ペア	50	75,000
O2BMHP-13A	5mm保温材付ペア	50	92,000

※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

## オーツーブロックパイプ仕様データ

### 基本物性

項目	試験温度(°C)	単位	数値	試験方法
密度	—	g/cm <sup>3</sup>	0.95	DIN 53479
引張降伏強さ	23	MPa	5.7以上	JIS K 6769
引張弾性率	20	MPa	550以上	DIN 53457
衝撃強さ(ノッチあり)	20	—	割れず	DIN 53453
熱伝導率	—	W/m·K	0.35	ASTM C177
線膨張係数	20	10 <sup>-4</sup> /°C	1.5	ASTM D696
酸素透過量	40	g/m <sup>2</sup> ·d	0.1未満	DIN 4726

### 最高使用圧力

使用温度(°C)	0~40	41~60	61~80
最高使用圧力(MPa)	0.50	0.40	0.30

※最高使用温度は80°Cになります。

本チランの商品は屋内使用を目的とした商品です。屋外使用の場合は紫外線対策をほどこした上でご使用ください。

## オーツブロック継手／インパクトロック

### 外ねじ



品番	呼び径	ねじ	小箱	大箱		価格/個(円)
			継手入数	小箱入数	継手入数	
PHO-1310	10A	R1/2	42	4	168	2,090
PHO-1313	13A	R1/2	30	4	120	2,370

### 内ねじ



品番	呼び径	ねじ	小箱	大箱		価格/個(円)
			継手入数	小箱入数	継手入数	
PHM-1310	10A	Rc1/2	36	4	144	2,800
PHM-1313	13A	Rc1/2	30	4	120	2,990

### エルボ ソケット



品番	呼び径	ねじ	小箱	大箱		価格/個(円)
			継手入数	小箱入数	継手入数	
PHL-10	10A	—	24	4	96	3,540
PHL-13	13A	—	18	4	72	3,820

### 外ねじ付き バルブ



品番	呼び径	ねじ	小箱	大箱		価格/個(円)
			継手入数	小箱入数	継手入数	
PHOV-1310	10A	R1/2	12	4	48	6,030
PHOV-1313	13A	R1/2	12	4	48	6,180

### ソケット



品番	呼び径	ねじ	小箱	大箱		価格/個(円)
			継手入数	小箱入数	継手入数	
PHS-10	10A	—	24	4	96	2,870
PHS-13	13A	—	24	4	96	3,170

### ユニオン



品番	呼び径	ねじ	小箱	大箱		価格/個(円)
			継手入数	小箱入数	継手入数	
PHU-1310	10A	G1/2	42	4	168	2,980
PHU-1313	13A	G1/2	30	4	120	3,100

## オーツブロック継手／パネルアダプター


### パネルアダプター／D型



品番	対応メーカー	呼び径	梱包数(個)		価格/個(円)
			大箱	小箱	
OBPA-10D	森永エンジニアリング、 ピース暖房機 等	10A	120	30	1,199
OBPA-13D		13A	120	30	1,265

※埋設には使用できません。

### パネルアダプター／H型



品番	対応メーカー	呼び径	梱包数(個)		価格/個(円)
			大箱	小箱	
OBPA-10H	旭イノベックス、三菱電機、 ハイマイヤー、住商メタルックス、 コロナ、ディンプレックス、 パイマックサンポット 等	10A	80	20	1,375
OBPA-13H		13A	80	20	1,430

※埋設には使用できません。